



BOBARD 809

BOBARD 809

Châssis

- Mono-coque avec flancs aménagés en réservoirs
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydrostatique, angle de braquage 80°
- Hauteur de passage : 1,15 à 1,40 m
- Voie : 1,05 à 1,35 m

Motorisation

- PERKINS 804C-33T – phase 2
- Puissance 60 KW (81,5 CV) à 2.650 tr/mn
- 4 cylindres Top Turbo – refroidissement par eau
- Capacité réservoir carburant : 70 litres

Pneumatiques

	Avant	Arrière
Standard	6,50 x 16	320/85 R 24
Options	7.50 x 16 260/70 R16	340/85 R 24

Propulsion

2 X 4

- 2 roues motrices AR avec blocage inter-roue intégré
- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable
- Régulation automatique de la vitesse sur route en fonction de la déclivité du terrain

4 x 4 «intégral» (brevet BOBARD)

Oscar d'argent VINITECH 2000

- 4 roues motrices à transmission hydrostatique
- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable à l'arrière
- 2 moteurs hydrauliques à cylindrée unique débrayables à l'avant
- 3 positions : version travail 4x4 ou 2x4 – version route 2x4
- Blocage inter-roues intégré
- Vitesse travail : de 0 à 10 km/h
- Vitesse route : de 0 à 30 km/h

Freins

- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de secours multi-disque hydraulique

Prise de force

- Autonome à entraînement mécanique
- Commande électro-magnétique et embrayage hydraulique
- Régime 540 tr/mn à 2.650 tr/mn moteur
- Puissance disponible : 37 KW (50 CV) à 540 tr/mn

Circuit hydraulique

- Une sortie arrière + une sortie avant
- Circuit servitudes : 38 l/mn à 2.650 tr/mn , pression 190 bars
- 7 distributeurs électro-hydrauliques disponibles
- Une centrale hydraulique (en option) auto-régulée à commande proportionnelle 2 x 37 l/mn à 2.650 tr/mn, pression 200 bars

Poste de conduite

- Plate-forme suspendue sur silentblochs isolée du châssis
- Accélérateur à pied et manuel
- Colonne de direction réglable
- Siège réglable avec accoudoirs

Standard

- Arceau de protection
- Crochet de remorquage
- Marche-pied d'accès au poste de conduite

Options

- Roues motrices avant
- Centrale hydraulique
- Cabine pressurisée, climatisée et chauffée
- Porte-outils à âge
- Relève-traces



BOBARD

19 rue de Réon - 21200 BEAUNE - France

TEL 03.80.24.34.50 • FAX 03.80.24.34.60

www.bobard.com - marketing@bobard.com