



1049

**GROUPE  
BOBARD**  
TRACTEURS ENJAMBEURS  
MACHINES A VENDANGER  
EQUIPEMENTS VITICOLES

**BOBARD**

Depuis toujours, le spécialiste de la vigne étroite

# 1049



## Châssis

- Tubulaire avec intégration du moteur en semi nacelle
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydrostatique, angle de braquage 75°
- Suspension hydro-pneumatique du train avant
- Hauteur de passage : 1,40 m
- Voie : 2,00 à 2,25 m

## Motorisation

- Deutz Tier 4i TCD 3.6L4
- 2 versions : 74,5 kw (100 cv) à 2200 t/min  
90 kw (125 cv) à 2200 t/min
- 4 cylindres turbo
- Capacité réservoir carburant : 100 litres

## Pneumatiques

- Standard : 11 LR 16 et 320/85R24
- Option AR : 340/85R24

## Freins

- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de secours multi-disques hydraulique

## Respect de l'environnement

- Moteur Tier4i, réduction des rejets nocifs
- Régulation automatique du refroidissement pour limiter la consommation de puissance et le niveau sonore du tracteur + inversion

## Intégration des équipements

- Charge remorquable : 700 kg
- Prises hydrauliques avant et latérales
- Cadre « Pulvé » à démontage rapide avec supports de remisage
- Crochet de remorquage
- Plateau de transport

## Poste de conduite

- Plate-forme suspendue sur silentbloks isolée du châssis
- Cabine avec climatisation auto-régulée, chauffage, pressurisation avec filtre phyto-sanitaire, conforme à la norme EN15695-1 (catégorie 4)
- Afficheur LCD multi-fonctions (version 4,3")
- Centralisation électronique des asservissements et mise en action à partir d'un joystick assisté par un terminal Bus CAN
- Accélérateur électronique (cruise control) avec dispositif de régulation du régime moteur (2 régimes mémorisables)
- Siège à suspension pneumatique, réglable, avec accoudoirs
- Echelle d'accès
- Arceau de protection

## Options

- Roues motrices avant avec frein de parking
- Distributeurs hydrauliques additionnels DE (4,3 ou 6 ou 9)
- Circuit vidéo indépendant (1 écran + 2 caméras) pour afficheur 4,3"
- Afficheur LCD, circuit vidéo intégré (version 7")
- Porte-outils, relève-traces
- Equipements Pulvé, Rogneuses
- Centrale hydraulique à commande proportionnelle 0 à 60 l à 2200 t/min; associée à un circuit prise de force 60 l/min à 2200 t/min
- Pédale inching à commande hydraulique.

CONCESSIONNAIRE

# BOBARD

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon  
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**  
Email : [contact@bobard.com](mailto:contact@bobard.com) - [www.bobard.com](http://www.bobard.com)